



高速超值 完美品质





技术规格

产品性能		
打印速度		21ppm
预热启动时间		< 15秒
首页输出时间		9.5秒
内存 (标准)		16MB RAM

打印质量		
打印分辨率		600 x 600 dpi

纸张处理能力		
纸张尺寸	手动送纸 标准纸盒	幅面: 100~297mm, 长度: 148~420mm A3,B4,A4,B5,A5, Letter, Legal
介质类型	手动送纸 标准纸盒	普通纸、复印纸、再生纸、透明胶片 普通纸、再生纸
介质厚度		64 - 128gsm
介质输入容量	手动送纸 标准纸盒	30页 250页
介质输出容量 (最大)		100页(面朝下)

网络/软件		
打印语言		GDI
接口		IEEE-1284,USB2.0*1
支持的系统		Windows® 98/Me/2000/XP, Windows NT® 4.0, Windows Server™ 2003*2

整机规格		
尺寸 (宽×深×高)		459×463×295mm
重量		约 14.8kg (净重)

环境		
温度		-20℃~40℃ (待机模式)
相对湿度		待机模式 (5~85%RH)、运行模式 (15~85%RH)

电气规格		
电源		220±10% (VAC)、3.6A、50/60Hz
功耗		待机模式下 < 100W、运行模式下 < 430W、最大功耗 < 780W
节能		省电模式下 < 15W
噪音		待机模式下 < 36 dB(A)、运行模式下 < 50 dB(A)

耗材		
型号: CWAA0666 (鼓粉一体, 容量A4:10,000页*3)		

* 1: USB2.0接口不支持Windows®98/NT®4.0操作系统。* 2: 本机不支持Windows® XP x64 Edition/Windows Server™ 2003 x64 Edition系统。

* 3: 感光鼓/墨粉筒可打印的纸张数量是通过感光鼓/墨粉筒可能打印的页数是符合ISO/IEC 19752:2004标准的连续打印页数。打印系数连续打印的张数。

最终解释权归富士施乐(中国)有限公司所有

富士施乐打印机, 印证领先

富士施乐(中国)有限公司打印机事业部

地址: 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层
电话: 010-58245000 传真: 010-58245191 邮编: 100027

上海分公司

地址: 上海市淮海中路300号香港新世界大厦30/32楼
电话: 021-23022288 传真: 021-23022266 邮编: 200021

广州分公司

地址: 广州市东风中路410-412号健力宝大厦1502-1507室
电话: 020-83486499 传真: 020-83486553 邮编: 510030

欢迎访问富士施乐中文网站 www.fujixerox.com.cn

沈阳办事处

地址: 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-1802室
电话: 024-23341820 传真: 024-23341810 邮编: 110001

成都办事处

地址: 成都市顺城大街308号冠城广场11楼B、C、D单元
电话: 028-86528498 传真: 028-86528543 邮编: 610017

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146

THE DOCUMENT COMPANY

FUJI XEROX

阁下若希望进一步查询有关FUJI XEROX产品之详情, 请与以下商号接洽。

“施乐商标”指施乐公司或富士施乐株式会社(“日本富士施乐”)拥有的及/或在中国注册的下列商标或标识: XEROX, Fuji Xerox, 施乐, 富士施乐, THE DOCUMENT COMPANY 及象征施乐的“X”的立体造型。

